

TCHD-840 Pro

4路4K导播切换台

多路切换、录制、直播



产品特点：

1. 便携小巧的一体化设计集多信源切换、录制、推流、抠像和丰富转场特效功能
2. 4路4K视频输入，包括HDMI和NDI，以及1路DDR媒体输入
3. 多源音频混音输出，包括HDMI/NDI嵌入音频、DDR媒体、外部输入音频
4. 视频特效 (DVE)包括Logo台标、字幕、电脑图文 (CG)、画中画 (PIP)、键控和转场特效
5. 带有Cut、Auto转场操作和T-Bar，可自动或手动操控转场特效



TCHD-840Pro是一款集成了录制和推流功能的多通道4K导播切换台。其内置的特效和键控功能，可以轻松地捕捉、混合、录制直播内容，并实时推流至受欢迎的直播平台。提供了丰富的功能，可以通过预览和节目窗口有效地预览与操作，同时支持横屏与竖屏模式的内容显示。

功能		规格说明
接口	视频输入	4路4K视频输入 (向下兼容FHD), 包含了HDMI与NDI接口 (HDMI1支持4:2:0/4:2:2/4:4:4/RGB 色度采样, HDMI2/3/4支持4:2:2/4:4:4/RGB 色度采样; 音频取样率支持32KHz、44.1KHz、48KHz)
	视频输出	1路HDMI为节目 (PGM)输出, (支持4Kp60分辨率, 音频取样率支持48KHz) 1路HDMI为多画面预览 (Multiview), 支持1080p60分辨率
	非平衡模拟音频	1路立体声输入, 取样频率32/44.1/48kHz 1路立体声输出, 取样频率48kHz
	网口	2路千兆网口10/100/1000Mbps, RJ45接口
视频分辨率	输入	3840 x 2160/30p/50p/59.94p/60p 1920 x 1080/25p/29.97p/30p/50p/59.94p/60p 1920 x 1080/50i/59.94i/60i
		1280 x 720/25p/29.97p/30p/50p/59.94p/60p
	输出	3840 x 2160/25p/30p/50p/60p 1920 x 1080/25p/30p/50p/60p 1280 x 720/25p/30p/50p/60p
		1920 x 1080 60p
图文、键控	外键	支持亮键/色键/遮罩功能
	图文键 x2, Logo键	支持台标、字幕、图文字幕、新闻滚动条
	PIP键 x2	最多可选5个PIP窗口
转场特效	内建支持超30种视频转场特效	
媒体播放器	DDR视频播放器 x1 支持从外接USB硬盘播放DDR视音频文件	
存储	2个USB接口, 可外接硬盘录制视频或导入播放视频素材	
节目 (Program)录制	1路H.265/H.264 4K/FHD格式	
串流	编解码	H.265/H.264+AAC
	传输协议	HLS、RTMP、RTP、SRT和UDP 支持同时4个推流地址推流
电源	输入	交流适配器输入110-240V, 50/60Hz, 输出直流 12V/5A
	功耗	< 40瓦
尺寸	342毫米 (宽) x 266.8毫米 (深) x 58.2毫米 (高)	
工作温度	0° C ~ 40° C	
储存温度	-20° C ~ 60° C	

请在购买前确认产品规格, 本数据表仅供参考。
所有产品规格如有更改, 恕不另行通知。

